

SVF-400x2C

- 浮动式涡旋专利技术
- 无油，高空气洁净度
- 该气泵的最小排速为 800 L/min
- 该气泵的最高真空度 ≤ 3 Pa
- 结构简单、无易损件，免维护
- 应用领域：半导体，光伏，玻璃镀膜，食品药品生产等工业领域

浮动式无油涡旋真空泵



技术参数

类别	单位	SVF-E0-400x2C	SVF-E1-400x2C	SVF-E2-400x2C
排气量	L/min	≥ 800	≥ 800	≥ 800
最大真空度	Pa	≤ 100	≤ 10	≤ 3
噪音	dB	≤ 65	≤ 65	≤ 65
电机额定功率	W	≤ 1000	≤ 1000	≤ 1000
电机额定转速	RPM	3200	3200	3200
电机种类		无刷直流电机	无刷直流电机	无刷直流电机
电机额定电压	VDC	48	48	48
电源	VAC	220	220	220
重量	kg	≤ 62	≤ 62	≤ 62
尺寸 (长x宽x高)	mm	563.6x254x696	563.6x254x696	563.6x254x696
进气接口		KF25	KF25	KF25
出气接口		KF25	KF25	KF25
环境温度要求	$^{\circ}\text{C}$	-40 ~ 60	-40 ~ 60	-40 ~ 60
冷却方式		风冷	风冷	风冷



scrollTEC
思科涡旋科技（杭州）有限公司

网站: www.scrolltec.com 邮箱: info@scrolltec.com
电话: (+86) 0571 56690976 传真: (+86) 0571 56690970
地址: 中国浙江省杭州市滨江区六和路368号